



Винтовые конвейеры

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Винтовые конвейеры (шнековые транспортеры) предназначены для транспортировки в горизонтальном или наклонном направлениях сыпучих, пылевидных материалов.

Преимущества

- Простая конструкция винта в виде спирали обеспечивает более эффективную транспортировку материала и более низкую стоимость изделия.
- Удобство монтажа конвейера винтового (шнекового транспортера) обеспечивается простотой конструкции.
- Толщина лопастей шнека 2-6 мм.
- Возможность установки конвейера винтового под углом до 35° позволяет экономить производственные площади.
- Возможность изготовления модификаций конвейера винтового (транспортера шнекового) под условия заказчика (в трубе, желобе, с выносными и встроенными подшипниками).



Технические характеристики винтовых конвейеров

Диаметр трубы, мм	Производительность, м ³ /час
108	6
127	10
159	12
219	20
249	22
325	35
426	48
530	70



тел.: (34350) 24-703
24-964, 23-068
23-005, 20-938

Россия, 623391, Свердловская область
г. Полевской, ул. Ильича, 6
e-mail: info@polmashz.ru
e-mail: kd1@polmashz.ru
www.polmashz.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВО
МОНТАЖ